Thunderbirdを起動し、該当のアカウントを右クリックし、【設定】をクリックします。



設定が開きます。

アカウント名の下の【サーバー設定】を開きます。

\bowtie		検索	CTRL + K	
R	ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセー	ジ(M) ツール(T) ヘルプ(H)		
		アカウント設定	×	
	▲ BBM-* サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域 エンドツーエンド暗号化 開封確認	アカウント設定 - E アカウント名:(N) BBM-* 既定の差出人情報 このアカウントで使用する思 名前:(Y)	BBM-* 色: 風定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が誰であるかを表すために使用されます。 test	
	> □ ローカルフォルダー	メールアドレス:(E) 返信先 (Reply-to):(S) 組織 (Organization):(O 署名編集:(X)	★***** @bbm-d.jp 受信者からの返信を受け取るアドレス □ HTML 形式で記述する (例: 太字 、改行は)(L) 入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(<u>T</u>):	

【サーバー設定】をクリックして開きます。

【ダウンロード後もサーバーにコピーを残す】のチェックを外します。 その後送受信をかければサーバー内のメールは削除されます。

\bowtie		検索 CTRL + K		
R	ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセージ(M) ツール(T) ヘルプ(H)			
Ē				
് ല				
	÷	サーバー設定		
Q				
	✓ 🖂 BBM-*	サーバーの種類: POP メールサーバー		
	■」リーハー設定 送信控えと特別なフォルダー	サーバー名:(S) mail.bbm.jp ボート:(P) 110 🐺 E		
	編集とアドレス入力	ユーザー名:(N) ab******@bbm-*.jp		
	迷惑メール ディスク領域			
	エンドツーエンド暗号化	セキュリティ設定		
	開封確認	接続の保護:(U) なし ~		
		認証方式:(I) 平文のバスリート認証(安全でない) >		
		サーバー設定		
	> 🛅 ローカルフォルダー 🚭 送信 (SMTP) サーバー	□ 新着メッセージがないか起動時に確認する(C)		
	_	└── 新着メッセージを目動的にタワンロートする(M)		
		□ ヘッダーのみ取得する(<u>E</u>)		
	L	ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G)		
		□ ダウンロードしてから(Q) 14 → 日以上経過したメッセージは削除する		
	アカウント操作(A)	□ ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D)		
		メッセージの保存		
		○ 終了時にごみ箱を空にする(X)		
		メッヤージの格納形式:(T) フォルダー単位 (mbox 形式) >>		